

S vložkovačem FlicFloc je možné zpracovávat všechny druhy obilovin (s výjimkou kukuřice). K přípravě vloček je nejvhodnější oves, protože obsahuje přírodní tuky, které zabezpečují vynikající vločky. Ostatní druhy obilovin obsahují méně vody a tuků, a proto je vhodné obiloviny před zpracováním navlhčit.

### **Umístění:**

Vložkovač umístěte na suchém místě, ale nevystavujte ho přímým účinkům tepla, např. u okna nebo v blízkosti tepelných zdrojů. Mohlo by to vést k poškození dřevěných částí vložkovače.

### **Vložkování:**

Vložkovač upevněte k pevné desce (stůl, kuchyňská linka). Do násypky nasypete obilí a otáčejte klikou ve směru hodinových ručiček.

### **Čištění a údržba:**

Mlecí segmenty udržujte v čistotě. Pokud potřebujete odšroubovat hnací kliku, vložte mezi mlecí segmenty kus papíru a pohybujte klikou proti směru hodinových ručiček. Čištění provádějte za sucha. Můžete použít malý kartáček s tvrdými štětinami (např. zubní).

Vložkovač nikdy nemyjte v myčce na nádobí nebo pod tekoucí vodou, ale dřevěné části můžete otřít vlhkým hadříkem bez čisticího prostředku. Části z bukového dřeva jsou ošetřeny olejem a po určité době užívání je potřeba vložkovač znovu ošetřit. Používejte pouze vazelínu vhodnou pro tento účel.

### **Skladování:**

Vložkovač je určen pro práci v uzavřených prostorech. Tento typ není určen pro komerční využití.

### **Upozornění:**

Vložkovač není určen pro používání osob (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou či duševní schopností. Pokud vložkovač používají nebo je používán v jejich blízkosti, je nezbytný pečlivý dozor.

## **Specifikace:**

Měřítka rychlosti drcení	80 - 100 g/min
Kapacita násypky	100 g
Drtící segmenty (válce)	nerezová ocel
Rádus kliky	200 mm
Hmotnost	1,7 kg
Výška misky u výsypky	80 mm
Rozměry (výška, šířka, hloubka)	185/120/130 mm
Materiál těla vložkovače (impregnovaný povrch)	buková překližka

**Tento návod k obsluze slouží současně jako záruční list!**

# *VLOČKOVAČ*

# **F l i c F l o c**

## *NÁVOD K OBSLUZE*

